



La Decorazione del III Millennio



TDS 152

POLVERE DI STELLE

Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная краска
с разноцветными хлопьями для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

POLVERE DI STELLE - является особой декоративной краской на основе очень рыхлых пигментов, придающих поверхности на ощупь эффект бархата. Кроме того, поскольку краска содержит порошок жемчужного цвета, она блестит.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

POLVERE DI STELLE - применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO Продолжить работу, используя кисть SPALTER нанести первый слой POLVERE DI STELLE. Рекомендуется нанесение краски вертикальными мазками.

-Следует дождаться полного высыхания поверхности и после этого нанести второй слой POLVERE DI STELLE горизонтальными мазками.

-Если краска наносится распылителем, следует использовать пистолет-краскораспылитель с соплом 2,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: акриловые смолы и блестящие пигменты.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; полное высыхание через 12-24 часов в зависимости от температуры.

РАСХОД: примерно 0,200-0,250 л / м² в зависимости от грунта.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,2 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД: эффект бархатистой ткани.

ЦВЕТ: 6 базовых (черный, красный, желтый, голубой, зеленый, белый), или по каталогу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения + 5°C +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой и мылом.

УПАКОВКА: 2,5 л



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению. Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.