



La Decorazione del III Millennio



TDS 121_A

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE

Водно-разбавляемая, акриловая, известковая декоративная
Штукатурка для эффекта Craquelee для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE является особой штукатуркой, которая должна наноситься на специальный расщепляющий грунт TRASPARENTE SPACCANTE для получения эффекта CRAQUELEE. Декоративные трещины будут появиться спонтанно и естественно, поэтому каждый эффект будет уникальным и отличным от других.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности на которых необходимо получить эффект **CRAQUELEE**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, нанести TRASPARENTE SPACCANTE (см. перечень технических характеристик).

-Через 6 часов после нанесения TRASPARENTE SPACCANTE на поверхность мастерком Инокс нанести слой белой, неокрашенной штукатурки TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE. Рекомендуется нанести более густой слой штукатурки если необходимы более глубокие трещины на поверхности.

-Нанести TERRA NOSTRA 1° MANO по всей поверхности. Не стоит беспокоиться, если возникнут возможные неровности или наложения штукатурки. В действительности, важно не дотрагиваться до штукатурки мастерком Инокс, стараясь удалить неровности, поскольку пока штукатурка ещё сырая, она имеет тенденцию отслаиваться от поверхности при повторной обработке и прилипает к мастерку.

-Следует подождать сутки. За это время штукатурка начнет открываться и естественным образом создавать эффекты CRAQUELEE.

-Когда штукатурка полностью просохнет (через 24-48 часов в зависимости от температуры), следует отшлифовать ее наждачной бумагой, чтобы удалить возможные неровности и заусенцы, чтобы поверхность стала совсем гладкой.

-Таким образом, штукатурка TERRA NOSTRA 1° MANO представляет собой белый грунт с эффектом CRAQUELEE.

-После нанесения слоя TERRA NOSTRA 1° MANO CRAQUELEE можно продолжать работу и нанести сверху штукатурку с желаемым декоративным эффектом (TERRA NOSTRA (TEPPA НОСТРА) окрашенный воск, Structura Hi tech (СТРУКТУРА ХАЙ-ТЕК), Sinfonia (СИМФОНИЯ), Sahara (САХАРА), и т.д.).



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: минеральные наполнители, карбонат и различные добавки.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через сутки; окончательное высыхание происходит через 36-48 часов в зависимости от температуры.

РАСХОД: 1 л = 1,600 кг

ВНЕШНИЙ ВИД: паста белого цвета

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 4 л; 15 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.