



La Decorazione del III Millennio



TDS 145

AQVA

Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная краска с эффектом металла для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

AQVA - является новой современной декоративной краской, которую можно наносить для создания многих эффектов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AQVA - применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO поверхность готова для нанесения последующих покрытий. для создания разнообразных эффектов рекомендуется применение кисти..

-Для получения однородного металлического эффекта следует нанести AQVA валиком. В этом случае следует разбавить ее на 5-10% водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: особые смоляные смеси на водной основе.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь примерно через 2 часа; полное высыхание через 6-12 часов в зависимости от температуры.

РАСХОД: примерно 8-12 кв.м / л.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1л - 1 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость

ЦВЕТ: золотистый, серебристый, бронзовый, медный или тонированный колорантом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения +5 °C +30 °C

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 2 л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.