



La Decorazione del III Millennio



TDS 116

STILE BAROCCO TRAVERTINO

Водно-разбавляемая, виниловая, известковая, декоративная штукатурка с эффектом матового мрамора для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

STILE BAROCCO TRAVERTINO – специальная, виниловая, известковая штукатурка используется для окраски интерьера и фасада. Штукатурка наносится шпателем, выравнивается тонкой наждачной бумагой и воспроизводит эффект античного римского матового мрамора **TRAVERTINO**. Штукатурка на основе извести, мраморной пыли и различных компонентов создает естественное испарение влаги с поверхности, тем самым защищает ее от плесени и бактерий. У декоративной штукатурки **STILE BAROCCO TRAVERTINO** отличная адгезия с грунтом DECOR FONDO, и как все другие штукатурки на основе извести, является **огнеустойчивой**. Она подходит для облицовки старых и новых зданий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

STILE BAROCCO TRAVERTINO – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, нанести один слой STILE BAROCCO MARMORINO ANTICO мастерком Инокс.
- Когда штукатурка просохнет, следует продолжить работу тем же самым валиком, который использовался для первого слоя, и нанести второй слой штукатурки.
- Когда штукатурка просохнет полностью, следует продолжить работу тонкой наждачной бумагой для полировки поверхности для получения желаемого эффекта.
- для защиты поверхности можно использовать и гидроизоляционную защиту HYDRO FINISCH OPACO R или CERA D'ARTE (художественный воск).

СИСТЕМА ОКРАСКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TRAVERTINO (ТРАВЕРТИНО)

<p>ОКРАШИВАНИЕ БАНКА 4 л</p> <p>НАСЫЩЕННЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по 0,200 л СРЕДНЫЙ ТОН: 1 колорант (TONER TN) по 0,200 л СВЕТЛЫЙ ТОН: 1 колорант (TONER TN) по 0,040 л</p>	<p>ОКРАШИВАНИЕ БАНКА 15 л</p> <p>НАСЫЩЕННЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по 0,750 л СРЕДНЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по 0,200 л СВЕТЛЫЙ ТОН: 4 колоранта (TONER TN) по 0,040 л</p>
--	---



La Decorazione del III Millennio



ВНИМАНИЕ

STILE BAROCCO TRAVERTINO как и всю продукцию на основе извести, лучше наносить в короткий срок.

В частности, если штукатурка **STILE BAROCCO TRAVERTINO** окрашена в голубой цвет, надо её нанести за 2-3 дня.

В противном случае цвет может не совпасть с ожидаемым результатом.

ЗАЩИТА ДЛЯ ФАСАДА

Для защиты фасада здания из **STILE BAROCCO TRAVERTINO** следует использовать HYDROFINISH OPACO R. Однако рекомендуется применить **HYDRO FINISH SPECIAL**: это новая защита для материалов на базе извести для фасада.

У всех известковых материалов наносимых на фасады, происходит процесс карбонизации, который заканчивается обычно в течение 40 дней. Поэтому если защита будет нанесена до завершения данного процесса (ранее, чем через 40 дней), это не дает гарантии достижения нужного результата. Если в этот период времени материал будет находиться в контакте с водой (из любого источника - дождь, влажность и т.д.), то могут появиться типичные для извести белесые выцветшие пятна, темных и светлых тонов или рифлений.

Если будет принято решение нанести защитное покрытие до начала процесса карбонизации, следует подождать, пока пройдут 4-6 дней с момента нанесения декоративной штукатурки. В это время –декоративная штукатурка ни при каких условиях не должна находиться в контакте с водой, из какого бы источника эта вода ни происходила дождь, влажность и т.д.

ВНИМАНИЕ:

очень важно нанести на фасад 2 СЛОЯ HYDROFINISH OPACO R или HYDRO FINISH SPECIAL; перерыв между нанесением двух слоев должен составлять 48 часов для того, чтобы штукатурка равномерно распределилась по всей поверхности.



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД: паста белого цвета

КОМПОНЕНТЫ: минеральные наполнители, микросферы из песка и различные добавки.

СОСТАВ: смесь смол и известковой массы.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,550 кг

РАСХОД: около 1,000 – 1,200 кг./кВ.м. Имеется в виду, второй финишный слой.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; окончательное высыхание через 12 часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКИ: 4 л – 15 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.