



La Decorazione del III Millennio



TDS 163

STELLA BIANCA

Высокоукрывистая водно-дисперсионная матовая моющаяся краска для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ

Грязеотталкивающая матовая краска с хорошей износостойкостью и высокой степенью укрывистости. Была разработана для создания однородного покрытия при нанесении на поверхность с разной впитываемостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

STELLA BIANCA применяется для окрашивания внутренних штукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокнистых, деревянных, древесно-стружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для окрашивания сухие, очищенные от пыли и грязи. Для окрашивания старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые штукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.

-Продолжить работу, используя кисть, валик или распылитель для нанесения двух слоев **STELLA BIANCA** разбавленной водой (1-ый слой на 25-30%, 2-ой слой 20-25%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные акриловые смолы в водной дисперсии

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие становится сухим на ощупь через 30 минут; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД: около 12-15 кв.м/л.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,600 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД: матово белый.

ЦВЕТ: белый. Колеруется в любые тона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: разбавляется водой, после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 4 л – 14 л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH



La Decorazione del III Millennio



1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: июль 2017

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.