



La Decorazione del III Millennio



TDS 117

PATINE CALCE

Водно-разбавляемая, декоративная, акриловая, известковая
Краска для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

PATINE CALCE - это декоративная краска для интерьера и фасада на основе извести и специальных наполнителей, придающих стенам античный эффект. Легкость нанесения краски и ее изысканность делают ее подходящей для любого типа интерьера и стиля. PATINE CALCE хорошо «дышит» и стойкая к истиранию. Истирание краски может быть усилена за счет последующей обработки поверхности воском CERA D'ARTE. Возможно использовать золотистый, серебристый, зеленый, фиолетовый, синий или красный воск для создания полуматового и «переливающегося цвета» эффекта. Для создания матового эффекта следует использовать HYDRO FINISH OPACO и HYDRO FINISH SPECIALE для нанесенного на фасаде PATINE CALCE.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PATINE CALCE – применяется на загрунтованные HYDRO FONDO AM-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ

PATINE CALCE при нанесении на фасад может давать белесые выцветы, типичные для извести. Во избежание этого рекомендуется использовать защитное покрытие PROTETTIVO HYDRO FINISH SPECIALE, окрашенное красителем в следующей пропорции:

HYDRO FINISH SPECIALE в объеме 4л, окрашенный 100 г COLORANTE U.P.C.(краситель У.П.Ч.) то же самого цвета что PATINE CALCE.

Следует наносить HYDRO FINISH OPACO или HYDRO FINISH SPECIALE, используя методику нанесения PATINE CALCE: используя ту же самую кисть (PLAFONE - плафоне), нанося вращательными движениями тонкий слой защитного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, использовав специальную кисть PLAFONE нанести первый слой PATINE CALCE, предварительно окрашенного красителем BASE COLOR U.P.C. Рекомендуется краску нанести чередующимися мазками, стараясь не перерасходовать материал.

-Дождаться полного высыхания первого слоя и вращательными движениями утрамбовывая кистью PLAFONE, нанести второй слой PATINE CALCE для получения типичных античных светотеневых эффектов.



La Decorazione del III Millennio



СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ PATINE CALCE (ПАТИНЕ КАЛЧЕ)

PATINE CALCE 0,750 л	1 КРАСИТЕЛЬ (TONER BASE COLOR U.P.C.) 0,040 л
PATINE CALCE 4 л	1 КРАСИТЕЛЬ (TONER BASE COLOR U.P.C.) 0,200 л

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ, ПОСКОЛЬКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТТЕНКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ВЗЯТОГО КРАСИТЕЛЯ.

ВНИМАНИЕ

PATINE CALCE как и всю продукцию на основе известки, лучше наносить в короткий срок. В частности, если краска **PATINE CALCE** окрашена в голубой цвет, надо её нанести за 2-3 дня.

В противном случае цвет может не совпасть с ожидаемым результатом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные смеси смол и известковое тесто.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухОЕ на ощупь через 2-3 часа; окончательное высыхание происходит через 12 часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

РАСХОД: около 10-12 кв.м /л. (1 слой)

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,150 кг

ВНЕШНИЙ ВИД: желтоватая кремообразная масса

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть сначала скипидаром, а потом мылом с водой

УПАКОВКА: 0,750 л –4 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.