



La Decorazione del III Millennio



TDS 122

SILK PAINT

Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero, Giallo, Red Color
Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная краска с эффектом джинсовой ткани для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

SILK PAINT является специальной декоративной краской на основе специальных разноцветных пигментов, акриловых смол и разных наполнителей, которые придают эффекту характер бархатистой ткани. Лёгкость нанесения штукатурки в совокупности с тонким и изысканным зрительным и тактильным эффектом делает штукатурку подходящей для любого типа интерьера и стиля, как классического, так и современного.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SILK PAINT – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO используя кисть SPALTER нанести первый слой SILK PAINT. Рекомендуется нанесение первого слоя вертикальными движениями кисти SPALT.

-После полного высыхания поверхности нанести второй слой SILK PAINT горизонтальными мазками.

-Если краска наносится вручную, следует использовать ручной распылитель 2,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: акриловые смолы и пигменты.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры.

РАСХОД: около 0,200-0,250 л / м² в зависимости от грунта.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,200 кг.

ВНЕШНИЙ ВИД: эффект бархатистой ткани.

ЦВЕТ: 6 базовых (ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ), для создания карты цветов. Цвета карты создаются на основе формуляра окрашивания.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С и максимальная - до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой и мылом.

УПАКОВКА: 750 мл –2,5 л –4 л –15 л



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.