



La Decorazione del III Millennio



TDS 111_A

SAHARA PREMIUM ARGENTO

Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная моющаяся краска с эффектом блестящего разноцветного песка для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

SAHARA PREMIUM - Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная моющаяся краска с эффектом блестящего разноцветного песка для внутренних работ

Ниже предлагаются различные виды SAHARA PREMIUM ORO:

- **SAHARA ARGENTO (СЕРЕБРО)**
- **SAHARA ALLUMINIO (АЛЮМИНИЙ)**

Кроме этого SAHARA PREMIUM ORO представлена в трех видах зернистости:

- **МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ**
- **КРУПНОЗЕРНИСТАЯ (по запросу)**
- **НЕОБРАБОТАННАЯ (по запросу)**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SAHARA PREMIUM – применяется на загрунтованные DÉCOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, используя кисть SPALTER 70-100 разнонаправленными движениями (мазками) нанести SAHARA PREMIUM создавая желаемые эффекты.

-Дать полностью просохнуть поверхности.

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAHARA PREMIUM ARGENTO

(Условные обозначения относятся к окрашиванию с использованием SAHARA ARGENTO FINO).

- НАСЫЩЕННЫЙ ТОН

SAHARA PREMIUM 2,5 л 4 колоранта (TONER TN) по 20 мл

- СРЕДНЫЙ ТОН

SAHARA PREMIUM 2,5 л 2 колоранта (TONER TN) по 20 мл

- СВЕТЛЫЙ ТОН

SAHARA PREMIUM 2,5 л ½ колоранта (TONER TN) 20 мл



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные акриловые смоляные смеси на водной основе.

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие становится сухим на ощупь через 2 часа; полное высыхание через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода, готова к употреблению.

РАСХОД: около 8-12 кв.м/л.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

- МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ (FINO) 1 л /1, 240 кг
- КРУПНОЗЕРНИСТАЯ (GROSSO) / НЕОБРАБОТАННАЯ (RUSTICO) 1 л /1, 360 кг

ВНЕШНИЙ ВИД: кремообразная масса

КОЛЕРОВКА: по таблице цветов Sahara Premium Oro, Sahara Premium Silver.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °С до +30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

ВИД УПАКОВКИ: 0,750 л - 2,5 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.