



## TDS 160

## TITAN S

Высокоукрывистая водно-дисперсионная матовая краска для внутренних работ

### ОПИСАНИЕ

Матовая, стойкая к мытью и истиранию краска с высокой степенью укрывистости. TITAN S была разработана для создания однородного покрытия при нанесении на поверхность с разной впитываемостью.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**TITAN S** применяется для окрашивания внутренних штукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокнистых, деревянных, древесностружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для окрашивания сухие, очищенные от пыли и грязи. Для окрашивания старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые штукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.

-При необходимости нанести один слой изоляционного покрытия.

-Продолжить работу, используя кисть, валик или распылитель для нанесения двух слоев TITAN S разбавленной водой ( 1-ый слой на 25-30%, 2-ой слой 20-25%).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СОСТАВ:** специальные акриловые смолы в водной дисперсии и различные наполнители.

**ВЫСЫХАНИЕ:** покрытие становится сухим на ощупь через 30 минут; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

**РАСХОД:** около 8-10 кв.м/л. при нанесении в один слой.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1 л / 1,600 кг.

**ВНЕШНИЙ ВИД:** матово белый.

**ЦВЕТ:** белый. Колеруется в светлые тона.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** температура хранения от +5 °C до +30 °C.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** разбавляется водой, после использования инструменты промыть водой.

**УПАКОВКА:** 4 л – 14 л.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.



La Decorazione del III Millennio



Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.