



La Decorazione del III Millennio



## TDS 125

### SP CRAQUELEE PITTURA SPACCANTE

Bianco, Rosso, Verde, Blu, Nero, Giallo, Red Color

Водно-разбавляемая, акриловая декоративная краска с эффектами  
CRAQUELEE для внутренних работ

#### ОПИСАНИЕ

**SP PITTURA CRAQUELEE** – акриловая, декоративная штукатурка на основе специальных смол и пигментов, которые придают грунту особые эффекты типа CRAQUELEE.

SP PITTURA CRAQUELEE – идеальный вариант для создания, элегантных поверхностей с особыми и уникальными свойствами. Можно использовать SP PITTURA CRAQUELEE только для интерьера, нанося ее на разный настенный грунт или на деревянную мебель.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**SP PITTURA CRAQUELEE** – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волоконные, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO, нанести один слой TRASPARENTE SPACCANTE и просушить в течении 3-6 часов в зависимости от температуры.

-на высохшую поверхность нанести SP PITTURA CRAQUELEE кистью. Во время нанесения краски рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы **не задевать ее кистью, даже если краска плохо лежит на поверхности**. Дать высохнуть (6-12 часов в зависимости от температуры).

-Следует дождаться полного высыхания и потом отшлифовать (при необходимости) наждачной бумагой всю поверхность, чтобы устранить неровности.

-Нужно обязательно нанести защитное покрытие, например, воск, или ... другие, совместимые с SP PITTURA CRAQUELEE (с краской КРАКЛЕ).

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**СОСТАВ:** специальные фкриловые смолы и пигменты.

**ВЫСЫХАНИЕ:** полное высыхание через 6-12 часов в зависимости от температуры.

**РАСХОД:** около 3-4 кв.м / л.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1 л / 1,145 кг.

**ВНЕШНИЙ ВИД:** эффект матовой ткани.

**ЦВЕТ:** 6 базовых (ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, БЕЛЫЙ), для создания карты цветов Silk Paint. Цвета могут быть изменены при помощи пасты (COLORANTE TN, COLORANTE U.P.C. – краситель TN, краситель У.П.Ч.)

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** температура хранения от +5 °С до +30 °С.



La Decorazione del III Millennio



**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после использования инструменты промыть водой и мылом.

**УПАКОВКА:** 750 мл –2,5 л –4 л –15 л

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.