La Decorazione del III Millennio

CERTIFICATO N° 11548

TDS 120 **EUPHORI'**

Водно-разбавляемая, виниловая, декоративная краска на основе белых хлопьев, наносимая при помощи перчатки для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

EUPHORI' является декоративной паропроницаемой и экологичной краской на основе натуральных оксидов и смол на водном растворе с античным эффектом для интерьера. **EUPHORI'** наносится в один слой шерстяной перчаткой. Кроме этого, изысканность и мягкость делают ее подходящей для любого типа интерьра и стиля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EUPHORI' – применяется на загрунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волокнистые, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения на поверхность универсальной грунтовки DECOR FONDO, продолжить работу шерстяной перчаткой Rivedil или кистью SPALTER, используя избыточное количество материала.
-Рекомендуется наносить краску круговыми движениями.
-Приблизительно через 20 минут следует изменить интенсивность цвета , разглаживая поверхность влажной перчаткой для получения античного эффекта.

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EUPHORI' (ЕУФОРИ)

НАСЫЩЕННЫЙ ТОН
- EUPHORI' 2,5 л — 3 колоранта (TONER TN) по 40 мл

СРЕДНЫЙ ТОН
- EUPHORI' 2,5 л — 1 колорант (TONER TN) 40 мл

СВЕТЛЫЙ ТОН
- EUPHORI' 2,5 л — 1 колорант (TONER TN) 20 мл

Rivedil di Codardo Cosimo
Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные, виниловые смоляные смеси на водной основе.
ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры.
РАСХОД: около 5-8 кв.м / л. (1 слой).
РАЗБАВИТЕЛЬ: вода, готова к употреблению.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,000 кг
ВНЕШНИЙ ВИД: напоминает пудинг
КОЛЕРОВКА : по таблице цветов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºC до +30 ºC.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.
УПАКОВКА: 2,5 л.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.

Rivedil di Codardo Cosimo
Via Provinciale per Veglie Km. 0,500 . 73015 Salice Salentino (Lecce) . Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90 . www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL: info@rivedil.com