



La Decorazione del III Millennio



## TDS 131

## DECOR FONDO

Водно-разбавляемая, акриловая, грунтовка для внутренних и наружных работ

### ОПИСАНИЕ

**DECOR FONDO** – универсальная, грунтовка, на основе акриловых смол применяемая для грунтования поверхностей под декоративные штукатурки и краски. Исключение составляет PATINE CALCE (ПАТИНЕ КАЛЧЕ), для которой применяется специальный грунт HYDRO FONDO AM.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**DECOR FONDO** – применяется для грунтования внутренних и наружных заштукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокнистых, деревянных, древесно-стружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

ОКРАШИВАНИЕ *DECOR FONDO* ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ «*TERRE D'ITALIA SERIE INCANTO*»:

DECOR FONDO (ДЕКОР ФОНДО) 2,5 л + 1 0,200 л UPC

DECOR FONDO (ДЕКОР ФОНДО) 0,750 л + 2 0,040 л UPC

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для грунтования сухие, очищенные от пыли и грязи. Для грунтования старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые заштукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.

-При необходимости нанести один слой изоляционного покрытия.

-Продолжить работу, используя кисть, валик или распылитель для нанесения одного или двух слоев DECOR FONDO разбавленной на 5-10% водой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для декоративной штукатурки *TERRE D'ITALIA COLORI PREZIOSI* (ТЕРПЕ Д.ИТАЛИЯ КОЛОРИ ПРЕЦИОЗИ) требуется DECOR FONDO NERO (ДЕКОР ФОНДО ЧЕРНЫЙ). Для декоративной штукатурки ROUGE требуется DECOR FONDO GRIGIO (ДЕКОР ФОНДО СЕРЫЙ).



La Decorazione del III Millennio



### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ВЫСЫХАНИЕ:** покрытие становится сухим на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

**РАСХОД:** около 10-12 кв.м/л. при нанесении в один слой.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1 л / 1,600 кг.

**ВНЕШНИЙ ВИД:** матово белый.

**ЦВЕТ:** белый или окрашиваемый красящей пастой или красителем.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** температура хранения от +5 °С до +30 °С.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 2 года в заводской упаковке

**РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** разбавляется водой, после использования инструменты промыть водой.

**УПАКОВКА:** 0,750 – 2,5 л - 4 л – 15 л.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.