



La Decorazione del III Millennio



TDS 165

HSAN A NATURE

Высокоукрывистая акриловая моющаяся краска для интерьера и фасада.

ОПИСАНИЕ

Грязеотталкивающая матовая краска с хорошей износостойкостью и высокой степенью укрывистости. Идеально подходит для помещений, где необходима постоянная уборка, а так же для зон с высокой проходимостью - таких как лестницы, коридоры, рестораны, общественные помещения, офисы, детские сады, медицинские учреждения и т.д.. Имеет 3 степени глянца: матовый, сатиновый и глянцевый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HSAN A NATURE применяется для окрашивания внутренних и наружных штукатуренных, зашпаклеванных, известковых, гипсовых, бетонных, цементно-волокистых, деревянных, древесно-стружечных поверхностей. Отличается легкостью нанесения, имеет хорошую укрывистость, и повышенную паропроницаемость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Прежде всего, следует убедиться, что поверхности для окрашивания сухие, очищенные от пыли и грязи. Для окрашивания старых окрашенных поверхностей, при необходимости применить наждачную бумагу. Новые штукатуренные, зашпаклеванные поверхности должны выстоять не менее 28 дней, с учетом температуры и влажности окружающей среды.

В случае сильно впитывающей или осыпающейся поверхности нанести специальный закрепляющий концентрированный акриловый грунт Scik pural acril (разбавляется водой до 12л на 1 л грунта) компании Rivedil. Подождать минимум 6 часов до окрашивания.

-Продолжить работу, используя кисть, валик или распылитель для нанесения двух слоев **HSAN A NATURE** разбавленной водой (1-ый слой на 25-30%, 2-ой слой 20-25%).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: специальные акриловые смолы в водной дисперсии

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие становится сухим на ощупь через 30 минут; окончательное высыхание происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД:

MATT-14-20 кв.м/л. в 1 слой

SATIN -12-16 кв.м/л. в 1 слой

SEMI GLOSS -10-12 кв.м/л.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л / 1,460 кг.

ЦВЕТ: белый. Колеруется в любые тона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 °C до +30 °C.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

РАЗБАВИТЕЛЬ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: разбавляется водой, после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 0,75л; 5 л; 15 л.



La Decorazione del III Millennio



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: июль 2017

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению. Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.