



La Decorazione del III Millennio



TDS 148 STILE BAROCCO TRAVERTINO IN POLVERE

Акрилово-известковая сухая смесь для изготовления декоративной штукатурки
С эффектом «итальянского каррарского мрамора чисто белого цвета»
Для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ

Особая штукатурка **TRAVERTINO IN POLVERE** является новым декоративным материалом на основе извести, мраморного порошка и других компонентов. Продукт наносится мастерком и выравнивается тонкой наждачной бумагой. Лёгкость нанесения этой штукатурки позволяет получить эффект античного римского мрамора Травертино, с эффектом прожилок. Можно использовать этот материал для окраски интерьера и фасада.

Штукатурка **TRAVERTINO IN POLVERE** представлена в двух видах зернистости:

FINO (мелкозернистая): для получения эффекта Традиционного мрамора Travertino.

GROSSO (крупнозернистая) для получения эффекта Необработанного мрамора Travertino.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TRAVERTINO IN POLVERE – применяется на грунтованные DECOR FONDO-м заштукатуренные, зашпаклеванные, известковые, гипсовые, бетонные, цементно-волоконные, деревянные, древесно-стружечные поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

-Через 6-12 часов после нанесения универсальной грунтовки DECOR FONDO поверхность готова для дальнейшей обработки.

-Смешать TRAVERTINO IN POLVERE с водой для получения однородного раствора, который может быть нанесен мастерком Инокс.

-Нанести первый слой штукатурки (белой, не окрашенной) мастерком Инокс по всей поверхности.

-Когда штукатурка просохнет, следует продолжить работу тем же самым мастерком, который использовался для нанесения первого слоя, и нанести второй слой штукатурки.

-После нанесения второго слоя, пока штукатурка ещё сырая, лезвием того же самого мастерка следует нанести горизонтальными движениями справа налево прожилки по всей поверхности.

-Затем слегка отполировать всю поверхность мастерком ИНОКС. На этом этапе работы проявятся зоны с прожилками, характерными для римского мрамора Травертино.

-Когда штукатурка полностью просохнет, можно покрасить поверхность CERA S.I. или с STRUCTURA HI TECH FINITURA, окрашенной красителем toner TN.

-При желании можно придать ей вид кирпичей или мраморных блоков. Можно получить этот эффект путем нанесения (перед вторым слоем штукатурки) бумажной ленты, создавая таким образом поперечную линию кирпичей или мраморных блоков. После нанесения второго слоя следует снять ленту. Таким образом, создается имитация кирпича.



La Decorazione del III Millennio



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД: порошок

СОСТАВ: известковый порошок, смесь акриловых смол, минеральные наполнители, гранулы цельного мрамора травертино и различные добавки.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 1,350 кг

РАСХОД: примерно 1,000 – 1,200 кг./кв.м. (имеется в виду второй завершающий слой).

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2-3 часа; полное высыхание через 12 часов в зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.

УПАКОВКА: 20 кг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован согласно действующим нормативам.

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011

Лакокрасочный завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** гарантирует, что все сведения, содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод **RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO** не несет ответственности за результаты работы при нарушении инструкции по применению.

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.